

# Mini-Prüf-Dichtkissen



- extrem kurze Bauweise
- sehr große Dehnung
- halten 1 bar Gegendruck stand
- durch Ventiverlängerung besseres Handling

## Die kleinen mit Durchgang.

Mini-Prüf-Dichtkissen 2,5 bar können zum Prüfen, Verschließen und Um- oder Ableiten bei Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten eingesetzt werden, z. B. bei Dichtheitsprüfungen, Kanalinspektion, -wartung und -reinigung.

## Technische Daten

\* einschließlich Ventilverlängerung

Produkt	Art.-Nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	8
PDK 4/7	1 441 000 701	2,5	40-70	155	37	1 x 4 mm	250	3,5	0,4	10
PDK 7/10	1 441 043 900	2,5	70-100	190	68	1/2"	340	6	0,4	10
PDK 10/15	1 441 035 400	2,5	100-150	150	90	1/2"	300*	2	1	10
PDK 15/20	1 441 035 200	2,5	150-200	195	145	1/2"	345*	12	2.5	10
PDK 20/30	1 441 035 300	2,5	200-300	250	185	1"	410*	18	4.5	10

### Spalten-Definitionen:

- 0: Druck [bar]
- 1: Rohrdurchmesser [mm]
- 2: Zylinderlänge [mm]
- 3: Durchmesser ca. [mm]
- 4: Durchgang
- 5: Gesamtlänge [mm]
- 6: Luftbedarf [Liter]
- 7: Gewicht [kg]
- 8: Prüfegendruck [m WS]