Leck-Dichtlanze (1,5 bar)

- sehr schnell einsatzbereit
- von einer Person bedienbar
- zum Abdichten von Rissen & Löchern
- sichere Entfernung zum Leck

Der schnelle Ersthelfer bei Leckagen.

Im Ernstfall als Ersthelfer vor Ort? Mit der Vetter Leck-Dichtlanze sind Sie blitzschnell einsatzbereit. Von nur einer Person bedienbar, erschließen Sie kleine Lecks an Lagerbehältern, Tank- und Kesselwagen innerhalb von Sekunden aus sicherer Distanz. Mithilfe der Keil- und Kegelkissen an der Spitze der Leck-Dichtlanze reduzieren Sie effektiv den Volumenstrom an Rissen von 15 - 60 mm und Löchern von 30 - 90 mm. Antirutsch-Profile auf den Kissen sorgen für einen sicheren Halt. Das einfach konzipierte Gerät ist ein wertvoller Ersthelfer am Einsatzort und schafft Ihnen Zeitvorteile, um weitere Maßnahmen vorzubereiten.

Dieses Dokument wurde am 05.05.2024 erstellt.

Technische Daten

Leck-Dichtlanzen-Set mit Fußluftpumpe

Standard: 1500009600

Aus Chloropren-Kautschuk: 1500027700

- Keilkissen 6, 8, 11 und Kegelkissen 7 (1,5 bar)
- 3 PVC-Hohlstäbe à 35 cm
- PVC-Hohlstab mit Kette und Nippel
- Absperrorgan
- Fußluftpumpe mit Sicherheitsventil 1,5 bar
- Tropfschutz
- Transportkoffer 400 x 300 x 183 mm

Gewicht Set: ca. 6,6 kg

Produkt	Art.-Nr.	0	1	2	3	4
Keilkissen 6	1500009800	23* x 6 x 5	1,5	1,5	1,95	0,2
Keilkissen 8	1500010000	23* x 8 x 5,5	3,5	1,5	1,95	0,3
Keilkissen 11	1500010100	23* x 11 x 7	7,8	1,5	1,95	0,4
Kegelkissen 7	1500010200	23* x Ø 7	3	1,5	1,95	0,2

Spalten-Definitionen:

0: Größe (L x B x H) [cm]
1: Luftbedarf bei Betriebsdruck [Liter]
2: Betriebsdruck [bar]
3: Prüfdruck [bar]
4: Gewicht, ca. [kg]

Dieses Dokument wurde am 05.05.2024 erstellt.