



Safety Cushion

Art.-Nr. 1530015501

Blitzschnelle Rettung aus bis zu 25 Metern Höhe Vetter Sprungkissen* sind im Notfall sofort zur Stelle: ob bei Platznot am Rettungsort oder an Häuserfronten, die für Drehleitern unzugänglich sind. Mit Vetter Sprungkissen sind sie selbst für schwierige Situationen im Einsatz optimal gerüstet. Schnell errichtet und im aufgebauten Zustand leicht zu transportieren, kommen Sie mit den Vetter Sprungkissen SP 16 und SP 25 sogar an Gebäuderückseiten oder in Innenhöfen nicht ins Schwitzen. Auch für die Rettung eingeschlossener Rettungskräfte sind unsere Sprungkissen eine sichere Lösung. Neongelbe Seitenwände optimieren die Sichtbarkeit unserer Sprungkissen bei Nacht, ungünstigen Wetterlagen oder schlechten Sichtverhältnissen. Gemeinsam mit dem erfahrenen Diplom-Psychologen Professor Horst Schuh haben wir außerdem die Aufsprungfläche optimiert. Anders als bei bisher bekannten Sprungtüchern findet man auf den Sprungpolstern SP 16 und SP 25 eine großflächige markierte Aufsprungfläche. Die lähmende Angst des Springenden reduziert sich durch den „Blauen Kreis“ im Zentrum des Sprungkissens nachweislich. Unsere Sprungkissen sind alle durch ein unabhängiges Institut in Berlin nach der DIN 14151-3 zugelassen. Dies setzt eine aufwändige Prüfung mit zahlreichen Abwurftests, unterschiedlichen Fallgewichten und Abwurfpositionen voraus. Besonders wichtig ist eine spezielle Art Crashtest mit einem Dummy, der die Aufprallverzögerung misst. Um zu verhindern, dass der Springende zu hart aufprallt, auf den Boden durchschlägt oder wieder aus dem Sprungkissen herausgeschleudert wird, wird ein Dummy über dem Sprungkissen abgeworfen. Dieser und viele weitere Tests sichern die Sicherheit und den Schutz der springenden Person und der Einsatzkräfte vor Ort. * Diese Sprungkissen sind nicht für den Verkauf in den USA bestimmt.

Stand: 03.10.2024, Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.

Technische Daten

Länge [mm]:	3500
Breite [mm]:	3500
Höhe [mm]:	1700
Gewicht [kg]:	55
Sprunghöhe [m]:	16
Ausführung:	Schwarzes Kreuz
Temperaturbereich [°C]:	-20 bis +50
Luftbedarf bei 0,3/0,5 bar [l]:	1.374
Füllzeit [sek]:	30
Wiederaufrichtzeit [sek]:	10
Packmaße [cm]:	87 x 52 x 44
Prüfdruck [bar]:	0,48
Betriebsdruck [bar]:	0,37