

# Hebekissen (1 bar)



- hohe Stabilität
- geringe Druckpunktbelastung
- Hubhöhe bis 127 cm
- nur 3 cm Einschubhöhe

## **Vielseitiger Klassiker mit großer Hubhöhe.**

Unsere pneumatischen Hebekissen-Klassiker haben sich bereits seit 40 Jahren im Einsatz bewährt. Vertrauen Sie Handarbeit made in Germany und setzen Sie in Sachen

Zuverlässigkeit auf den Pneumatik-Profi.

Innenliegende Stabilisationsbänder verhindern ein "Ausbauchen" der pneumatischen Hebekissen und schaffen hierdurch eine gerade Auflagefläche über den gesamten Hubweg. Vetter Hebekissen zeichnen sich durch eine optimale Druckpunktverteilung aus.

So können Sie auch dünnwandige Karosserien, wie Lkws, Lieferwagen oder Kleinflugzeuge, schadlos anheben. Die cleveren Anti-Rutsch-Vertiefungen an den extrem widerstandsfähigen Ober- und Unterseiten schenken festen Halt auf weichem oder rutschigem Untergrund.

## Technische Daten

- Einheitliche Einschubhöhe von nur 3 cm.

\*\* Mit Fitting-Schaltung. Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.

Produkt	Art.-Nr.	0	1	2	3	4	5	6	7
Einzelkissen 1/6	3110002301	1	1,5	--	3	61	328	7	56
Einzelkissen 1/9	3110002001	1	1,5	--	4,5	76	667	9	76
Einzelkissen 1/13	3110001601	1	1,5	--	6,5	91	1038	12	81
Einzelkissen 1/23	3110000901	1	1,5	--	11,3	120	3023	21	127
Set 1/6	3110011500	1	1,5	65 x 22	6	--	656	25	56
Set 1/9	3110011400	1	1,5	80 x 22	9	--	1334	32	76
Set 1/13	3110011300	1	1,5	95 x 22	13	--	2076	40	81
Set 1/23	3110011200	1	1,5	125 x 22	22,6	--	6046	58	127

### Spalten-Definitionen:

- 0: Betriebsdruck [bar]
- 1: Prüfdruck [bar]
- 2: Packmaß [cm]
- 3: Hubkraft max. [t]
- 4: Durchmesser [cm]
- 5: Luftbedarf, bei Betriebsdruck [Liter]
- 6: Gewicht, ca. [kg]
- 7: Hubhöhe max. [cm]