

Mini-Rohr-Dichtkissen



- extrem kurze Bauweise
- sehr große Dehnung
- halten Gegendruck bis 1 bar
- einfache Handhabung

Die kleinen Flexiblen.

Durch die kurze Bauform der Mini-Rohr-Dichtkissen eignen sie sich besonders für das Dichtsetzen von Hausanschlussleitungen. Desweiteren kommen sie dort zum Einsatz, wo es auf Flexibilität und Bogengängigkeit ankommt, z.B. im Heizungs- und Sanitärbereich sowie bei Öl- und Benzinabscheiderprüfungen gem. DIN 1999 T 100.

Technische Daten

Unsere Mini-Rohr-Dichtkissen halten einen Gegendruck bis 1 bar.

Produkt	Art.-Nr.	0	1	2	3	4	5	6
RDK 2.5/4	1 440 000 101	2,5	175	115	25-40	21	0,7	0,15
RDK 4/7	1 440 000 201	2,5	215	155	40-70	37	2,5	0,2
RDK 7/10	1 440 025 900	2,5	175	130	70-100	68	6	0,4
RDK 8/15	1 440 018 800	2,5	170	120	80-150	72	11	0,4
RDK 10/15	1 440 010 500	2,5	175	130	100-150	89	7	0,56
RDK 12.5/20	1 440 010 700	2,5	195	150	125-200	115	30	0,76
RDK 15/20	1 440 018 900	2,5	195	150	150-200	90	13	0,6
RDK 15/30	1 440 010 600	2,5	245	200	150-300	145	54	1,73

Spalten-Definitionen:

- 0: Druck [bar]
- 1: Gesamtlänge [mm]
- 2: Zylinderlänge [mm]
- 3: Rohrdurchmesser [mm]
- 4: Durchmesser ca. [mm]
- 5: Luftbedarf [Liter]
- 6: Gewicht [kg]