

Leck-Dichtlanze (1,5 bar)



- sehr schnell einsatzbereit
- von einer Person bedienbar
- zum Abdichten von Rissen & Löchern
- sichere Entfernung zum Leck

Der schnelle Ersthelfer bei Leckagen.

Im Ernstfall als Ersthelfer vor Ort? Mit der Vetter Leck-Dichtlanze sind Sie blitzschnell einsatzbereit. Von nur einer Person bedienbar, erschließen Sie kleine Lecks an Lagerbehältern, Tank- und Kesselwagen innerhalb von Sekunden aus sicherer Distanz. Mithilfe der Keil- und Kegelkissen an der Spitze der Leck-Dichtlanze reduzieren Sie effektiv den Volumenstrom an Rissen von 15 - 60 mm und Löchern von 30 - 90 mm. Antirutsch-Profile auf den Kissen sorgen für einen sicheren Halt. Das einfach konzipierte Gerät ist ein wertvoller Ersthelfer am Einsatzort und schafft Ihnen Zeitvorteile, um weitere Maßnahmen vorzubereiten.

Technische Daten

Leck-Dichtlanzen-Set mit Fußluftpumpe

Standard: 1500009600

Aus Chloropren-Kautschuk: 1500027700

- Keilkissen 6, 8, 11 und Kegelkissen 7 (1,5 bar)
- 3 PVC-Hohlstäbe à 35 cm
- PVC-Hohlstab mit Kette und Nippel
- Absperrorgan
- Fußluftpumpe mit Sicherheitsventil 1,5 bar
- Tropfschutz
- Transportkoffer 400 x 300 x 183 mm

Gewicht Set: ca. 6,6 kg

Produkt	Art.-Nr.	0	1	2	3	4
Keilkissen 11	1500010100	23* x 11 x 7	7,8	1,5	1,95	0,4
Keilkissen 8	1500010000	23* x 8 x 5,5	3,5	1,5	1,95	0,3
Keilkissen 6	1500009800	23* x 6 x 5	1,5	1,5	1,95	0,2
Kegelkissen 7	1500010200	23* x Ø 7	3	1,5	1,95	0,2

Spalten-Definitionen:

0: Größe (L x B x H) [cm]

1: Luftbedarf bei Betriebsdruck [Liter]

2: Betriebsdruck [bar]

3: Prüfdruck [bar]

4: Gewicht, ca. [kg]